

Návod na obsluhu a údržbu – hliníkové uzávěry REYNAERS

Informace o výrobku:

Rám dveřního křídla i zárubně tvoří speciální komůrkový profil z hliníkové slitiny o min. tloušťce 50 mm. U izolačních konstrukcí je uvnitř profilu zajištěno přerušení tepelného mostu. Transparentní výplň křídla je provedena ze skla. Povrchová úprava je zajištěna eloxováním nebo práškovými vypalovacími barvami. Výplně otvorů jsou stavební součástí, nikoliv interiérové doplňky.

Mezi kování výrobku patří zámek, závěsy umožňující seřízení v jedné až třech rovinách, klika se štítky, samozavírač s aretací a pro dvoukřídlové dveře ocelové zástrče nebo pákový rozvorový systém. Hliníkové dveře a okna se vyrábějí ve dvou variantách – k osazení do interiéru nebo exteriéru. Příslušná varianta je specifikována ve smlouvě o dílo k danému výrobku.

Pokyny pro údržbu a obsluhu:

- 3 měsíce od osazení odstranit ochranné pásky z profilů
- překrytí parozábrany do 6-ti měsíců od osazení
- rámy, zárubně a neprůhledné výplně je možné čistit vodou s běžnými čisticími prostředky v koncentraci určené výrobcem, příp. vhodnými bezvodými přípravky
- při čištění rámu, dveřních křídel i všech typů výplní se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy nebo eloxáže
- okraje čirých vrstvených termoizolačních skel nesmí být při provozu a údržbě vystaveny zvýšenému působení vlhkosti (např. při mytí)
- na čištění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit pryžový zasklívací profil, který je instalován mezi tabulí skla a zasklívací lištou
- narušení celistvosti těsnícího zasklívacího profilu musí být bezprostředně odstraněno výměnou celého dílu, který vykazuje poškození (originálním dílem od výrobce) a to zejména v exteriérových případech. Při poškození zasklívacích profilů většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří
- při užívání není dovoleno sklo vyjímat z rámu, otáčet, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vrtáním
- po předání dveří do užívání nesmí být demontována, nahrazena, upravena, vyřazena z provozu, příp. doplněna žádná část kování dveří
- není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně
- poškozené těsnění a systémy zajišťující celistvost dveří, příp. zvukově izolační vlastnosti musí být neprodleně vyměněny
- závěsy jsou opatřeny silikonovou vložkou, proto nevyžadují opakované mazání (v případě mimořádného provozního stavu lze jako mazivo použít teflonový prášek typ MOLIKO. Ocelová západka zámku se doporučuje promazat jedenkrát za rok bezbarvým mazacím tukem
- dveřní samozavírač (např. typ GEZE) se doporučuje jedenkrát za dva měsíce a dále v případě nutnosti seřídit. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, dovírací sílu a u vymezených typů také "zpožděné" zavírání dveře opatřené samozavírači není dovoleno fixovat v otevřené poloze mechanickými prostředky, které znemožňují funkci samozavírače (stavěče dveřního křídla, obrtlíky, zarážky, klíny, zařizovací předměty apod.)
- prostor přede dveřmi musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období beze sněhu a ledových vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnící lišty nebo křídla
- pro správnou funkci dveří musí případný přetlak vzduchu v objektu vyvolaný nuceným větráním (vzduchotechnickým zařízením) působit proti směru otevírání dveřních křídel
- drobná poškození povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu akrylové barvy ve spreji.

Všeobecné záruční podmínky

Shoda funkčních vlastností dodaných dveří a oken s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh ověřena certifikací autorizovanou osobou. Záruka se vztahuje na závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v těchto případech:

- výrobek byl obsluhován v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla neodborným servisem a údržbou
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou
- výrobek byl mechanicky poškozen (např. pádem, nepečlivou obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při stavebních nebo udržovacích pracích v objektu)
- výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro jeho funkci obvyklé
- nedodržení teploty v interiéru 15°C – 25°C a relativní vzdušné vlhkosti max 60 %
- výrobek byl užíván bez jeho předání odběrateli výrobcem
- na výrobku nebyla prováděna pravidelná, odborná údržba a servis
- prasknutí skla vlivem nesprávného použití jako je např. částečné zastínění skel, tepelné zdroje v blízkosti skla, umístění předmětů v blízkosti skla (termální šok)