

Návod na montáž a údržbu sestavy do dveří

Části dodávky:

sestava DLS do dveří

Montáž:

- 1) Zkontrolujte rozměr otvoru pevného dílu dveří a rozměr sestavy.
- 2) Z otvoru pevného dílu dveří vycvakněte zasklívací lišty.
- 3) Do otvoru pevného dílu dveří pro sestavu zaklapněte zasklívací podložky.
- 4) Uchopte sestavu a vložte nejdříve na spodní hranu otvoru pevného dílu dveří.
- 5) Poté sestavu opatrně vložte do celého otvoru (zajistěte proti vypadnutí) pomocí vymezovacích podložek (o tl. 1-5mm). Vystředte sestavu.
- 6) Vložte dolní zasklívací lištu. Dále pak vložte horní zasklívací lištu a poté vložte lišty po stranách otvoru pevného dílu dveří. Zkontrolujte správné vložení lišt.
- 7) Pomocí zasklívacího kladívka naražte zasklívací lišty. (Při úderu zvolte takovou sílu, abyste nepoškodili zasklívací lišty, popřípadě dveře listovních schránek).



Návod na údržbu

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu sestavy je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru a interiéru.

Postup čištění

Sestavu schránek čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čistícím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.)

V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.

Upozornění

Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (acetón) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylem, toulén).

Záruční doba 2 roky od zakoupení výrobku